



DP60P 2RM



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dumper fisso con Scarico Frontale e pala di carico

Capacità vasca:

acqua:700 litri

raso:800 litri

colmo:900 litri

Portata utile kg: 1800

Motore Diesel

Marca/Modello : RUGGERINI, MD 150

Potenza reg. 10 Kw (13,6 HP) a 3000 g/1'

Coppia max : 32@2400

N° cilindri 2

Cilindrata totale : 654 cm₃

Iniezione diretta

Raffreddamento ad aria

TRAZIONE

2 ruote motrici

TRASMISSIONE

Meccanica, 4 marce avanti e 4 marce indietro con invertitore a comando meccanico.

Frizione monodisco a secco

Velocità massima su strada:

a scarico: 20 Km/h

a carico 18 Km/h.

ASSALI

Anteriore: assale anteriore di trazione fisso

Posteriore: sterzante oscillante

FRENI

FRENI DI SERVIZIO: idraulici a tamburo, su assale anteriore

FRENO DI STAZIONAMENTO: meccanico.

PNEUMATICI

Anteriori 7.50/16 8 PR

Posteriori 165/65 R14

STERZO

Idraulico servoassistito agente sull'assale anteriore

TELAIO

In acciaio, struttura rigida

IMPIANTO IDRAULICO

Composto da pompa a ingranaggi, che alimenta il distributore comando alzata vasca e pala di carico. La stessa pompa serve anche per comandare l'idroguida.

POSTO GUIDA

Fisso posteriore con tettuccio di protezione e con sedile anatomico con sospensioni elastiche regolabili, completo di cinture di sicurezza

MASSE

	A SCARICO	A CARICO
Peso totale	kg. 1200	Kg. 3000

Caratteristiche e dati tecnici sono informativi e non impegnativi. La International Group Dumec Srl si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.



International Group DUMEC s.r.l.

Via Artigianato, 2 - Loc. S.Barbara - 52022 Cavriglia (Arezzo) - Italy

www.dumec.com • email:info@dumec.com • Tel. ++39-055-9620130/1 • Fax ++39-055-9620126